JAR-279
Equipo para reparar pequeños golpes "inductor"
Paintless Dent Repair




- La máquina adopta la última tecnología de control de programa de microcontrolador, control preciso de la forma de onda de trabajo;
* Reparación de abolladuras suaves sin dañar la superficie de la pintura;
- Adecuado para abolladuras suaves como pozos de hielo;
- Reparación rápida y alta eficiencia de trabajo;
- Bajo costo de reparación y efecto rápido;

DATOS TÉCNICOS
Voltaje de entrada: 110/220v
Frecuencia de la fuente de alimentación: 50/60hz
Potencia nominal: 1000W
Voltaje de trabajo: 5V
Modo de enfriamiento: enfriamiento por aire
Nivel de protección: IP23
Peso: 2.5 KG
Tamaño: 220 x 170 x 170mm
Interruptor de perilla + Pantalla digital LED

- Machine adopts the latest microcontroller program control technology, precise control of the working waveform;
- Smooth dent repair without damaging the paint surface; - Suitable for smooth dents such as ice pits; - Fast repair and high work efficiency; - Low repair cost and quick effect;
TECHNICAL DATA
Input voltage: 110/220v. Power supply frequency: 50/60hz. Rated power: 1000W. Working voltage: 5V. Cooling mode: air cooling. Protection level: IP23. Weight: 2.5 KG. Size: 220 x 170 x 170mm. Knob switch+LED Digital Display

JAR-280
Juego de 4 espátulas metálicas para masilla
Metal putty knif set (4pcs)



- Hojas de acero para un corte preciso, planitud, flexibilidad y mayor control. - Cuatro anchos diferentes para una gama más amplia de aplicaciones.
- Steel plate blades for precise cutting, flatness, flexibility and more control. - Four different widths for a wider range of applications

US-806/B
Cable trenzado de triple hebra para cortar parabrisas 22 m
Triple Strand Braided Windshield Cut-Out Wire




El diseño trenzado corta rápidamente las gomas de los parabrisas.
Cada hélice trenzada actúa como un diente de sierra de corte.
72 pies x 0,034 pulgadas (22 m x 0,87 mm) de alambre por rollo.
Braided design quickly slices through urethane and silicone windshield adhesives
Each braided helix acts like a cutting saw tooth
72feet x 0.034inch (22m x 0.87mm) of wire per hank

US-676/BT
Soporte telescópico para pintar parachoques
Telescoping Bumper Paint Stand







- Sujeta parachoques de plástico durante la preparación o pulverización
- El accesorio universal se adapta a la mayoría de los soportes de trabajo portátiles
- Tubos de soporte acolchados con espuma de PU
- Acero con recubrimiento en polvo
- Color: naranja (pantone 172c) o color OEM
- Dimensiones: 750 ~ 1330 x 660 x 570 mm
- Ancho ajustable de 550 a 1090 mm

- Holds plastic bumpers during prep or spraying
- Universal attachment fits most portable work stands
- PU foam padded support tubes
- Steel with powder coated
- Color: orange(pantone 172c) or OEM color
- Dimension: 750~1330 x 660 x 570mm
- Adjustable width from 550 to 1090mm