SIL-P40

Equilibradora electrónica digital 2D de ruedas con pantalla LED - compacta y precisa

Digital electronic 2D wheel balancer with LED display - compact and accurate





Software avanzado para futuras actualizaciones*.
Advanced software for further upgrades*.

Puerto USB para actualizar el firmware vía PC/Notebock
USB port for firmware updating via PC/notebock.

Panel de control intuitivo y fácil de usar
Intuitive, Easy-t-use Control Panel

Completo con conos y sistema de sujeción neumático.
Complete with cones and pneumatic clamping system..


FUNCIONES - FUNCTIONS

- Medición automática de rueda diametro y distancia
- START/STOP automáticos
- Balanceo estático y dinámico
- Función OPTIMATCH
- Autodiagnóstico y autocalibración

- Automatic measuring of wheel diameter and distance
- Automatic START and STOP
- Static and dynamic balancing
- OPTIMATCH function
- Self-diagnosis and self-calibration



PROGRAMA ESPECIAL ALU
SPECIAL ALU PROGRAM




Programas para seleccionar los mejores planos de corrección de cualquier tipo y forma de llanta de aleación.
Programs for selecting the best correction planes for any kind and shape of alloy rim.

MODO AUTOSELECCIÓN.
SELF SELECTION MODE.



Autorreconocimiento del programa de trabajo.
Self-recognition of the Working program

ET – ESTIMACIÓN DE ANCHO
ET – WIDTH STIMATION



El ancho de la llanta se sugiere automáticamente según el Ø medido y la distancia.
The width of the rim automatically suggested according to the measured Ø and distance.

Práctico elevador de ruedas, reduce el esfuerzo y aumenta productividad (opcional).
A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional)..

Pedal de freno
Peda brakel.

PESO OCULTO HIDDEN WEINGT.





•División rápida y fácil (FES) función, es realmente el método más rápido del mercado para dividir los pesos de equilibrio detrás de los rayos de la rueda de aluminio
•Fast & Easy Split (FES) function, is really the fastest method on the market to split balancing weights behind the spokes of your aluminum wheel..

PESO OPUESTO OPPOSITE WEINGT.





•Peso opuesto (OPF), se habilita para colocar el peso en la parte interior inferior de la rueda de aluminio (a las 6:00).
•Opposite Weight function (OPF), enables to place the balancing stick–on weight on the lower inside part of the aluminum wheel (at 6:00).

*El rendimiento de la máquina puede mejorar con el tiempo, gracias a las actualizaciones específicas.
*The performance of the machine over time can improve, thanks to targeted updates..

AMPLIA SELECCIÓN DE ACCESORIOS ESTÁNDAR.
EXTENSIVE SELECTION OF STANDARD ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ACCESSORIES



- Adaptadores de sujeción de ruedas
- Conos de sujeción con separadores
- Elevador de ruedas y mucho más
- Wheel clamping adaptors
- Clamping cones with spacers
- Wheel lifter and much more

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
STANDARD FEATURES

Máx. Peso rueda Max. wheel weight	75 Kg
Máx. diámetro rueda Max.wheel diameter	1100 mm
Diámetro llanta - Rim diameter	10"-30" / 255-765 mm
Ancho llanta - Rim width	1,5"-20" / 40-510 m
Alimentación - Power supply	230V - 1 ph 50/60 Hz
Tiempo de ciclo - Cycle time	4,7 s (5 3/4"×14") 15 Kg
Velocidad equilibrado Balancing speed	< 150 rpm
Precisión equilibrado Balancing precision	± 1 g
Peso neto - Net weigth	88 Kg
Medidas máx Max. dimensions	1300 x1250 x1455 mm

ACCESORIOS DOTACIÓN
STANDARACCESSORIES



- Tapa protectora
- Calibre manual para medir el ancho de la llanta
- Conjunto de conos de 42-140 mm y palomilla de sujeción rápida
- Alicates contrapesados
- Wheel guard
- Manual gauge for measuring wheel rim width
- Set of 42-140 mm cones and quick clamping ring nut
- Counterweight pliers