SIL-P44

Equilibradora de ruedas electrónica digital 3D con pantalla LED, láser y luz LED

Digital electronic 3D wheel-balancer with LED display, laser line and LED light

Mid Volume · 230V-1ph · MADE IN ITALY

1100 mm · 510 mm · 75 Kg



Dotada con protectores de rueda, conos y palomilla de sujeción rápida
Complete with wheel guards, cones and quick clamping ring nut

Software avanzado para futuras actualizaciones*.
Advanced software for further upgrades*.


Pantalla LED integrada en el soporte para contrapesos
LED display built into the weight holder.

Panel de control intuitivo y fácil de usar.
Intuitive, Easy-to-use Control Panel.

Puerto USB para la actualización del firmware a través de PC/portátil.
USB port for firmware updating via PC/ notebook.

Medición automática de ancho de rueda por SONAR (TW) standard
Automatic measuring of wheel width by SONAR (TW), standard.

PROGRAMAS ESPECIAL ALU
SPECIAL ALU PROGRAMS.



Programas para seleccionar los mejores planos de corrección de cualquier tipo y forma de llanta de aleación.
Programs for selecting the best correction planes for any kind and shape of alloy rim.

FUNCIONES - FUNCTIONS

- Medición automática de rueda diametro y distancia
- START/STOP automáticos
- Balanceo estático y dinámico
- Función OPTIMATCH
- Autodiagnóstico y autocalibración
- Automatic measuring of wheel diameter and distance
- Automatic START and STOP
- Static and dynamic balancing
- OPTIMATCH function
- Self-diagnosis and self-calibration

LASER LINE
un posicionamiento exacto de pesos adhesivos.
for exact positioning of adhesive weights.

LED LIGHT
Para iluminar el área de trabajo.
to illuminate working area.

Freno eléctrico automático
Automatic electric brake


Un muy práctico elevador de ruedas, reduce el esfuerzo y aumenta productividad (opcional).
A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional).

MODO AUTOSELECCIÓN.
SELF SELECTION MODE.



Autorreconocimiento del programa de trabajo.
Self-recognition of the Working program


PESO OCULTO HIDDEN WEINGT.



FES

•División rápida y fácil (FES) función, es realmente el método más rápido del mercado para dividir los pesos de equilibrio detrás de los rayos de la rueda de aluminio
•Fast & Easy Split (FES) function, is really the fastest method on the market to split balancing weights behind the spokes of your aluminum wheel.

PESO OPUESTO (OPF) CON LINEA LASER
OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF) WITH LASER LINE



LASER

•La función de línea láser permite colocar el contrapeso en la parte inferior interna de la rueda de aluminio (a las 6 en punto), de forma más fácil y accesible, gracias a un indicador de línea láser.
•Laser Line function, enables to place the balancing stick–on weight on the lower inside part of the aluminum wheel (6 o'clock), easier and more accessible, by a Laser line indicator.

*El rendimiento de la máquina puede mejorar con el tiempo, gracias a las actualizaciones específicas.
*The performance of the machine over time can improve, thanks to targeted updates..

AMPLIA SELECCIÓN DE ACCESORIOS ESTÁNDAR.
EXTENSIVE SELECTION OF STANDARD ACCESSORIES

ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ACCESSORIES



- Adaptadores de sujeción de ruedas
- Conos de sujeción con separadores
- Elevador de ruedas y mucho más
- Wheel clamping adaptors
- Clamping cones with spacers
- Wheel lifter and much more

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
STANDARD FEATURES

Máx. Peso rueda Max. wheel weight	75 Kg
Máx. diámetro rueda Max.wheel diameter	1100 mm
Diámetro llanta - Rim diameter	10"-30" / 255-765 mm
Ancho llanta - Rim width	1,5"-20" / 40-510 m
Alimentación - Power supply	230V - 1 ph 50/60 Hz
Tiempo de ciclo - Cycle time	4,7 s (5 3/4"×14") 15 Kg
Velocidad equilibrado Balancing speed	< 150 rpm
Precisión equilibrado Balancing precision	± 1 g
Peso neto - Net weigth	97 Kg
Medidas máx Max. dimensions	1350 x1150 x1280 ÷ 1540 mm

ACCESORIOS DOTACIÓN
STANDARACCESSORIES



- Tapa protectora
- Calibre manual para medir el ancho de la llanta
- Conjunto de conos de 42-140 mm y palomilla de sujeción rápida • Alicates contrapesados • **SONAR TW**

• Wheel guard • Set of 42-140 mm cones and quick clamping ring nut • Manual gauge for measuring wheel rim width • Counterweight pliers • **SONNAR TW**