## JAR-284

**Careta soldador "Tecnologia tricolor y led"**

**Welding helmets true color technology**




Máscara automática de casco adecuada para la soldadura MMA, MIG/MAG y TIG con regulación del oscurecimiento (DIN 3/4 ÷ 8/9 ÷ 13).
El filtro de cristales líquidos LCD se oscurece automáticamente cuando se ceba el arco de soldadura y vuelve rápidamente al estado transparente cuando éste se apaga, eliminando la necesidad de subir y bajar la máscara en cada pausa de trabajo y permitiendo de esta manera trabajar con las manos libres.
La luz LED frontal integrada mejora la visibilidad en entornos poco iluminados y permite trabajar con mayor precisión y seguridad sin necesidad de fuentes de iluminación adicionales.

Filtro de oscurecimiento automático regulable;
área de visión 180°; aberturas laterales con Oscurecimiento fijo;
Escala de regulación doble;
Clase óptica 1/1/1/2 (V2);
4 sensores;
regulación del retraso oscuro-claro y sensibilidad;
TIG desde >2 A;
modalidad esmerilada;
Luz LED frontal integrada;
funcionamiento con celda solar;
ligera y cómoda.

Automatic helmet mask ideal for MMA, MIG-MAG and TIG welding with external darkening adjustment (DIN 3/4 ÷ 8/9 ÷ 13).
The LCD liquid crystal filter automatically darkens on striking the welding arc and quickly returns to its transparent status when the arc is switched off; eliminating the need to lift and lower the helmet on each work break and thereby allowing the operator to work with hands free.
The integrated front LED light improves visibility in dimly lit environments and allows for more precise and safe working without the need for additional lighting sources.

Adjustable automatic darkening filter;
180° viewing area, fixed dimming side openings;
Double dimming scale;
Optical class 1/1/1/2 (V2);
4 sensors;
dark-light delay and sensitivity adjuster;
TIG from >2 A;
grinding mode;
integrated frontal LED light;
solar cell powered;
light and comfortable to wear.

## US- 1419

**Pistola de termopegado 80W 240V**

**Glue Gun 80W 240V**




Boquilla de precisión: Está equipada con una boquilla de precisión que permite una aplicación precisa y controlada del pegamento.
Precision Nozzle: This small hot glue gun is equipped with a precision nozzle that allows for precise and controlled application of glue.

| | |
|---|---|
| Voltaje<br>Voltage | 120-240 V |
| Frecuencia<br>Frequency | 50/60 Hz |
| Potencia<br>Input Power: | 80 W |
| Tiempo precalentamiento<br>Preheat Time | 5-7 min |
| Flujo pegamento<br>Flow Glue | 14-16 g/min |
| 2 Barras de pegamento<br>2pcs Glue Stick | Ø 11 mm |

## US- 1420

**Pistola de termopegado inalámbrica 4.0 V**


**4.0 V Cordless Hot Glue Gun**




Apagado automático: Nuestro equipo de I+D ha mejorado la pistola de pegamento para garantizar la seguridad de los clientes mientras trabajan. Este pistola de pegamento a bateria se apagará automáticamente después de un largo tiempo de inactividad para ahorrar energía y proteger a los usuarios y podrá reiniciarlo.

4.0 V Lithium
1500 mAh Li-ion battery
Cable USB -USB cable
Tiempo precalentamiento 25 seg +- 5 seg
Preheating time
Temperatura interior 175+-15ºC
Internal temperature
Apagado automático
Automatic shut-off 5 min
6 barras de pegamento Ø 7 mm
6 glue sticks
Peso aprox. 260 g
Approx. weight


Automatic Shut-Off: Our R&D team has improved the glue gun to ensure customer safety while working. This battery-powered glue gun will automatically shut off after a prolonged period of inactivity to save energy and protect users, and can be restarted.




## US- 1418

**Analizador de polimerización HFO R1234yf**

**Spy-cilinder-check**





El analizador de polimerización es un instrumento diseñado para el muestreo y la verificación del refrigerante R1234yf.

Este refrigerante, en presencia de posibles anomalías o contaminantes, puede sufrir procesos de polimeración una vez extraído de la botella, ocasionando graves daños en el sistema A/C y en las estaciones de recuperación.
Equipado con 1/2"-16 ACME HIZQ y 21,8W-1/14" HIZQ para su conexión directa con la botella, permite extraer una pequeña muestra de refrigerante para verificar la ausencia de fenómenos de polimerización.

• Fácil inspección y limpieza para un uso continuado en múltiples usos, gracias a sus rácores roscados de desmontaje sencillo.

• Conexión directa a la botella sin necesidad de mangueras o tuberías adicionales, evitando así que estas se obstruyan e inutilicen como consecuencia de un proceso de polimeración.

Spy-cilinder-check is an instrument for sampling and testing the refrigerant R1234yf.

This refrigerant, due to possible problems and contamination, can react with polymerisation phenomena once it escapes from the cylinder, creating serious damage to the A/C system and recovery stations.
Equipped with 1/2'-16 ACME SX and 21.8W-1/14' SX connections for direct connection to the cylinder, allows the sampling of a small quantity of refrigerant to verify the absence of polymerisation phenomena.

• Inspectable and easy to clean for multiple tests, thanks to threaded fittings that are simple to disassemble

• Can be connected directly to the cylinder without the need for any accessory tubing. These would be occluded and rendered unusable as a result of polymerisation phenomena.