## US-1440/01
**Taco de lijado con aspiración**
**Plastic Sanding Block**



• Agarre cómodo, ideal para uso prolongado • Construcción de alta dureza, resistente a la deformación • Compatible con aspiradoras para una extracción de polvo eficaz • Bloque de lijado neumático equipado con válvula de control para ajustar la potencia de succión y optimizar el flujo de aire y polvo
•Tamaño: 70 × 125 mm
• Superficie de velcro

•Comfortable grip, ideal for long-duration operation •High-hardness construction, resistant to deformation • Non-vacuum version, without dust extraction holes
• Size: 70 × 125 mm
• Hook-and-loop face.

## US-1440/02
**Taco de lijado con aspiración de 75x150 mm, con 3 bases intercambiables**
**Vacuum Contour Sanding Block Kit**



• Agarre cómodo, ideal para uso prolongado • Construcción de alta dureza, resistente a la deformación • Compatible con aspiradoras para una extracción de polvo eficaz • Bloque de lijado neumático equipado con válvula de control para ajustar la potencia de succión y optimizar el flujo de aire y polvo • Incluye 3 bases intercambiables: 1 plana, 1 cóncava-curva y 1 convexa-curva para superficies de trabajo planas, cóncavas y convexas
•Tamaño: 75 × 150 mm
• Superficie de velcro
•Comfortable grip, ideal for long-duration operation •High-hardness construction, resistant to deformation • Non-vacuum version, without dust extraction holes • Features 3 interchangeable bases: 1 flat, 1 concave-curved and 1 convex-curved base for flat, concave and convex work surfaces
• Size: 75 × 150 mm
• Hook-and-loop face.

## US-1440/03
**Bloque con lima de desbarbado de pintura**
**Denibbing File, Paint File Tool**



• Agarre cómodo, ideal para uso prolongado • Construcción de alta dureza, resistente a la deformación • Compatible con aspiradoras para una extracción de polvo eficaz • Bloque de lijado neumático equipado con válvula de control para ajustar la potencia de succión y optimizar el flujo de aire y polvo
•Tamaño: 70 × 200 mm
• Superficie de velcro

•Comfortable grip, ideal for long-duration operation •High-hardness construction, resistant to deformation • Non-vacuum version, without dust extraction holes
• Size: 70 × 200 mm
• Hook-and-loop face.

## US-1440/04
**Taco de lijado por aspiración**
**Plastic Sanding Block**



• Agarre cómodo, ideal para uso prolongado • Construcción de alta dureza, resistente a la deformación • Compatible con aspiradoras para una extracción de polvo eficaz • Bloque de lijado neumático equipado con válvula de control para ajustar la potencia de succión y optimizar el flujo de aire y polvo
•Tamaño: 115 × 230 mm
• Superficie de velcro

•Comfortable grip, ideal for long-duration operation •High-hardness construction, resistant to deformation • Non-vacuum version, without dust extraction holes
• Size: 115 × 230 mm
• Hook-and-loop face.

## US-1440/05
**Taco de lijado por aspiración**
**Plastic Sanding Block**



• Agarre cómodo, ideal para uso prolongado • Construcción de alta dureza, resistente a la deformación • Compatible con aspiradoras para una extracción de polvo eficaz • Bloque de lijado neumático equipado con válvula de control para ajustar la potencia de succión y optimizar el flujo de aire y polvo •Tamaño: 70 × 400 mm
• Superficie de velcro
•Comfortable grip, ideal for long-duration operation •High-hardness construction, resistant to deformation • Non-vacuum version, without dust extraction holes • Size: 70 × 400 mm
• Hook-and-loop face.

## US-621
**Soporte para pistola de secador de aire**
**Air Dryer Gun Stand**

• Sujeta de forma segura 2 pistolas de secado de aire (no incluidas)
• La pistola de secado de aire gira 360° y se bloquea en cualquier posición
• Incluye 2 mangueras de aire de poliuretano en espiral de 8 mm x 12 mm x 5 m
• 2 conectores de conexión rápida (universales para estándares europeos y americanos o estándares europeos)
• Presión de trabajo: 90 psi
• Altura ajustable hasta 82" y ancho hasta 34"
• Construcción de acero con acoplamientos de aire de latón
• Securely holds 2 air dryer guns (not included)
• Air dryer gun rotates 360 and locks in any position
• Includes 2pcs 8mm x 12mm x 5m spiral PU air hose
• 2 quick-connect connectors (universal for European and American standards or European standards)
• Working Pressure: 90psi
• Adjustable height up to 82" and width up to 34"
• Steel construction with brass air couplers

Peso aprox. - Approx. weight 5,5 Kg

