
Aspiradores de gases de escape
Exhaust gas extractor







Art.	Motor Engine	Vías Hose	Tubo Tube	Ø mm	Aspiración Vacuum
US-803-60	3Ph - 0,75 Hp	2	10 m	100	1380 m³/h
US-803-68	3Ph - 0,25 Hp	1	10 m	75	1000 m³/h
US-803-69	3Ph - 0,25 Hp	1	7 m	75	1000 m³/h
US-803-70	3Ph - 0,25 Hp	1	5 m	100	1000 m³/h
US-803-72	3Ph - 0,25 Hp	1	10 m	100	1000 m³/h

Aspirador centrífugo de media presión y simple aspiración, con envolvente y turbina en chapa de acero. Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado

Medium pressure centrifugal vacuum cleaner with single suction, with casing and turbine made of sheet steel. Turbine with forward-facing blades, made of galvanised sheet steel.

US-803-90
Kit para el test de opacidad
Opacity test kit

Aspirador de 3500 m³/h.
vacuum cleaner

Manguera Ø 200 mm 5 m long.
Hose Ø 200 mm and 5 m long.

BOX-ITV **US-803-24**
2 Boquereles 2 Nozzles



Aspirador de 7300 m³/h.
vacuum cleaner.

Manguera Ø 200 mm 2,5 m long.
Hose Ø 200 mm and 2.5 m long.

BOX-ITV **US-803-24**
2 Boquereles 2 Nozzles

US-803-91
Kit doble para test de opacidad
Double opacity test kit



US-664/M
Aspirador gases, de doble tobera
Double nozzle gases vacuum.

Un ambiente de trabajo sin gases nocivos
Portátil - silencioso -eficaz - práctico
Su doble tobera, permite utilizarlo en motocicletas y vehículos.

A work environment without harmful gases
Mobile - silent - effective - practical
Its double nozzle allows it to be used on motorcycles and vehicles.

Motor eléctrico Electric engine	0,55 Kw - 0,75 Hp 220 V 50 Hz
Monofásico. Monophase	2800 RPM.
Ventilador. Fan	Ø 230 x 150 mm
Aire expulsado aprox. Approx.air expelled	460 m³/h
Temperatura tubo expulsión. Expiration tube temperature	110ºC-Ø125mm 5 m long
Medidas. Size	535x535x1470 mm
Peso Weight	50 Kg

