Pistones hydraulicos
Hydraulic pistons

Surtido variado de cilindros hidráulicos que facilitan una mayor eficacia y rapidez al efectuar cualquier reparación, consiguiendo ahorro de tiempo en el trabajo.
Assortment of hydraulic pistons that provide a greater efficiency and quickness at time that you are doing the job, saving a valuable time in the work reparation.

Art.	Potencia Power	Recorrido pistón Piston stroke	Altura máx. Max. height	Altura min. Min. height	Retroceso Retorn	Ø Émbolo Piston	Área émbolo efectiva Piston efective	Presión Pressure	Ø Exterior Out	Capacidad aceite Oil capacity	Peso Weight
CIS-680	2 T	76 mm	250 mm	127 mm	×	22 mm	506 mm²	357 Bar	36 mm	0,040 L	0,85 Kg
CIS-682	2 T	127 mm	360 mm	233 mm	✓	19 mm	356 mm²	507 Bar	38 mm	0,045 L	1,43 Kg
CIS-804-41	4 T	130 mm	400 mm	270 mm	✓	25 mm	641 mm²	563 Bar	38 mm	0,080 L	1,8 Kg
CIS-810-41	10 T	160 mm	535 mm	375 mm	✓	44 mm	1588 mm²	626 Bar	57 mm	0,240 L	5,2 Kg
CIS-684	10 T	200 mm	570 mm	365 mm	✓	44 mm	1588 mm²	626 Bar	57 mm	0,400 L	5,4 Kg



CIS-686
Cilindro hidráulico encoger
Hydraulic piston-shrink

Potencia	Power	5 T
Altura máx.	Max. height	440 mm
Altura mín.	Min. height	300 mm
Recorrido pistón	Piston stroke	140 mm
Ø Émbolo	Ø Piston	31 mm
Ø Cuerpo	Ø Body	57 mm
Retroceso	Piston return	✓
Capacidad aceite	Oil capacity	0,2 L
Peso	Weight	4 Kg



CIS-688
Cilindro hidráulico corto
Short hydraulic piston

Potencia	Power	10 T
Altura máx.	Max. height	174 mm
Altura mín.	Min. height	117 mm
Recorrido pistón	Piston stroke	45 mm
Ø Émbolo	Ø Piston	38 mm
Ø Cuerpo	Ø Body	60 mm
Retroceso	Piston return	✓
Capacidad aceite	Oil capacity	0,08 L
Peso	Weight	2,7 Kg



US-344
Conjunto hidráulico encoger chapa
Hydraulic equipment shrinkin metal sheet

- Conjunto de encoger compuesto de:
  Equipment to shrink, composed with:
  ×1 Cilindro de encoger (5 T) - Piston to shrink from (5 T)
  ×2 Mordaza - Clamps
  ×2 Cadenas de 1,5 m de largo - Chains length 1,5 m
- Peso - Weight: 16,5 Kg




US-273
Gato hidráulico reparación carrocerías (20 T)
Pump, piston and hydraulic jack (20 T)

CE



La potencia se reduce al 50% de la capacidad nominal cuando se utilice con prolongaciones o accesorios.
Capacity down to 50% rated capacity when used with outfit extensions and/or accesories


Composición del equipo - Equipement composition:
Bomba - Pump
Tubo goma - Fitting hose: 1,8 m
Pistón - Piston
Tubo prolongador - Extension pipe: 100 mm
Tubo prolongador - Extension pipe: 200 mm
Tubo prolongador - Extension pipe: 300 mm
Tubo prolongador - Extension pipe: 400 mm
Tubo prolongador - Extension pipe: 500 mm
Tapas terminales - Terminal caps



• Peso - Weight: 43 Kg

US-677
Bomba oleoneumática con válvula de retención
Pneumatic pump with retention valve






Pistón inyector	Plunger	Ø 6,3 mm
Presión	Pressure	700 Bar
Capacidad de bombeo	Pumping capacity	0,7 l/min
Rosca de salida de aceite	Oil outlet threading	3/8" Gas
Roscado de entrada de aire	Air inlet threading	1/4" Gas
Capacidad tanque aceite	Oil tank capacity	2,5 L
Peso	Weight	8,5 Kg

US-1364
Bomba oleoneumática con control remoto
Radio controlled neumatic pump





Pistón inyector	Plunger	Ø 6,3 mm
Presión	Pressure	700 Bar
Capacidad de bombeo	Pumping capacity	0,7 l/min
Rosca de salida de aceite	Oil outlet threading	3/8" Gas
Roscado de entrada de aire	Air inlet threading	1/4" Gas
Capacidad tanque aceite	Oil tank capacity	2,5 L
Peso	Weight	9,2 Kg