F-5
Remachadora tipo alicate
River pliers type



Capacidad remachado	Riveting capacity	Ø 2,4 / 3 / 4 / 5 mm
Longitud	Length	260 mm
Peso	Weight	0,5 Kg

F-6
Remachadora tipo alicate cabeza orientable 360°
360° degree swivel head pliers riveter



Capacidad remachado	Riveting capacity	Ø 2,4 / 3 / 4 / 4,8 mm
Longitud	Length	290 mm
Peso	Weight	0,79 Kg

F-66
Remachadora tipo palanca
Riveter lever type



Capacidad remachado	Riveting capacity	Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm
Longitud	Length	390 mm
Peso	Weight	1,36 Kg

BM-600, BM-800
Remachadora neumática
Air riveter



		BM-600	BM-800
Presión trabajo	Working pressure	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar
Entrada aire	Air intel	1/4"	1/4"
Consumo aire	Air consuption	1,5 cm³	4,5 cm³
Carrera	Stroke lenght	—	19 mm
Fuerza de tracción	Suction power	—	1003 Kg
Capacidad remachado	Riveting capacity	Ø 2,4 / 3 / 4 / 5 mm	Ø 2,4 / 3 / 4 / 5 / 6 / 6,5 mm
Peso	Weight	1,72 Kg	2,8 Kg

US-735
Remachadora especial remaches de plástico
Special riveter to plastic rivets



• Peso - Weight: 0,34 Kg

US-736
Remachadora tuercas tipo palanca para carrocerías
Nuts riveter lever type for car bodywork

Para tuercas de aluminio, acero, inox y latón.
For nuts made of aluminum, steel, stainless steel and brass.

Capacidad remachado	Riveting capacity	Ø M3 to M8 mm
Carrera	Run	6 mm
Longitud	Length	390 mm
Peso	Weight	1,47 Kg



BT-20
Remachadora a batería
Battery Riveter



Carrera - Stroke: 25 mm
Fuerza de tracción - Tensile force: 19.600 N
Campo de aplicación - Application: desde 2,4 hasta 7,8 y 6,5 mm. Structural y S-Trebol de 7,8 mm. y pernos collar 6,4 mm Bralock y Unilock.
Dimensiones - Dimensions: 280 x 270 x 75 mm
Peso - Weight: 1,72 Kg

. Máquina remachadora de alta potencia.
. Alta velocidad para los trabajos más exigentes.
. Calidad y cabilidad fascinantes.
. Durabilidad y robustez.
. Ergonomía y bajo peso para mayor comodidad.
.Autonomía, sin aire ni mangueras.

. High-power riveting machine.
. High speed for the most demanding jobs.
. Fascinating quality and flexibility.
. Durability and robustness.
. Ergonomics and low weight for greater comfort.
. Autonomy, without air or hoses.

Ø mm	Tipo de remache - Type of Rivet						
	Standard	Structural	S-trebol	G-BRA	Hardlock	Versagrip	Handgrip
2,4	×						
3,0 - 3,2	•						•
4,0	•					•	•
4,8 - 5,0	•	•				•	•
5,2			•				
6,0	•					×	××
6,5	•	•	•	××	××	××	
7,8 alu	×		•				

× Se necesita boquilla especial (opcional) - It needs special optional nosepieces
×× Se necesita boquilla especial y mordazas (opcional) - It needs special optional kit

BT-20/01 Batería - Battery