US-791/BIS
Equipo de recuperación gas automático
Automatic recovery equipment



El equipo de recuperación está específicamente pensado para trabajar con refrigerantes R134a o R1234yf en centros de reciclaje de vehículos. Refrigerantes que posteriormente deberán ser tratados por un gestor de residuos.
Kit compuesto por:
• Equipo de recuperación, con conexión “T”.
• Juego de 3 mangueras 1500 mm conexiones H 1/4” SAE.
• Conector rápido de baja R134a mod. W-AV134-B4/6.
• Conector rápido de alta R134a mod. W-AV134-R4/6.
Opcional:
Racors de alta y baja para R1234yf

The recovery kit is specifically designed to work with R134a or R1234yf refrigerants in vehicle recycling centers. Refrigerants that must later be treated by a waste manager.
Kit consisting of:
• Recovery equipment, with connection “T”.
• Set of 3 hoses 1500 mm H 1/4 ”SAE connections.
• Low R134a quick connector mod. W-AV134-B4 / 6.
• R134a high speed connector mod. W-AV134-R4 / 6.
Optional:
High and Low Racors for R1234y

Botella no incluida en el kit
Bottle not included in the kit

- Medidas embalaje - Packing measures: 570x340x460 mm
- Peso - Weight: 20 Kg

US-1289
Kit detección AZOIDRO
AZOIDRO detection kit



Kit de detección AZOIDRO, incluye en un maletín de transporte, el detector de fugas, un regulador de 48 bar, válido para envase desechable, botella de AZOIDRO 1 litro, manguera 1500 mm, manguera con válvula + manómetro de control de estanqueidad y conexiones rápidas de BAJA presión para R134A y R1234yf. El detector de fugas de alta sensibilidad específico para la mezcla 95% Nitrógeno + 5% Hidrógeno. Esta mezcla ha sido desarrollada para cumplir las exigencias de normativa CE 1516/2007 en lo que a presurización y detección de fugas respecta. Con un cartucho de AZOIDRO **US-1289/1**, se puede realizar 9 - 10 test de estanqueidad en turismos, a una presión de 5 Bar (no es necesario mayor presurización).El detector es capaz de localizar pérdidas de esta mezcla en concentraciones inferiores a 8 ppm de Hidrógeno.

AZOIDRO detection kit, includes in a carrying case, the leak detector, a 48 bar regulator, valid for disposable container, bottle of AZOIDRO 1 liter, hose 1500 mm, hose with valve + pressure gauge control and quick connections of LOW pressure for R134A and R1234yf. The specific high sensitivity leak detector for the mixture 95% Nitrogen + 5% Hydrogen. This mixture has been developed to meet the requirements of EC regulation 1516/2007 in terms of pressurization and leak detection. With a cartridge of AZOIDRO **US-1289/1**, it is possible to perform 9 - 10 leak test in passenger cars, at a pressure of 5 Bar (no further pressurization is necessary). The detector is able to locate losses of this mixture in concentrations lower than 8 ppm of Hydrogen.

AZOIDRO 95%N_2 + 5%H_2

US-1289/1
AZOIDRO (1 litro)
AZOIDRO (1 liter)

***** Envase desechable - Disposable container

Sensibilidad	Sensitivity	8 ppm hydrogen equivalent to 4,9 g/year
Duración sensor	Sensor duration	± 30 hours
Tiempo respuesta	Response time	Instant
Calibración	Calibration	Automatic
Tiempo calentamiento	Warm up time	2 seconds
Alimentación	Power	×2 alkaline batteries AA
Peso	Weight	3,7 kg
Longitud sonda	Probe length	300 mm