US-32024
Distribuidor manual de aceite y afines (24 L)
Manual oil dispenser (24 L)

- Bomba manual doble acción
  Double-acting manual pump
- Boquilla dispensador de aceite con tubo flexible y válvula anti-goteo
  Oil dispensing nozzle with flexible hose and drop valve
- Manguera de distribución 2 m long.
  Delivery hose 2 m len.



Capacidad dipósito Reservoir capacity	24 L
Peso Weigth	14,5 Kg
Medidas Dimensions	280 × 450 × 680 mm

US-33024
Distribuidor neumático de aceite y afines (24 L)
Pneumatic oil dispenser (24 L)

- Manguera de suministro, espiral PU 3 m long.
  Delivery hose, spring PU 3 m len.
- Pistola de suministro con extensión flexible
  Oil dispensing nozzle with flexible
- Válvula anti-goteo (Ø 12 mm)
  Drop valve (Ø 12 mm)
- Embudo de llenado depósito
  Filling drum funnel



Capacidad depósito Reservoir capacity	24 L
Peso Weigth	12 Kg
Medidas Dimensions	280 × 450 × 780 mm

***** Cambiar el aceite a temperaturas de 60° – 80° (recién apagado el motor) - Change the oil at temperature of 60° – 80° (when the engine is just switched off)

Los aspiradores de aceite por aire son ideales para cambios rápidos del aceite del motor en todos los vehículos. La recuperación de aceite usado se produce por gravedad, a través de la cuba montada en un soporte regulable en altura, o por aspiración mediante las sondas suministradas. Tras la depresurización, el aspirador funciona de manera autónoma sin necesidad de conexión continua a la red de aire comprimido. Las sondas pueden succionar hasta 2/3 partes de su capacidad y debe utilizarse la adecuada, eligiendo entre las 10 suministradas. La precámara permite el control inmediato de la cantidad y calidad del aceite aspirado, está equipado con el dispositivo que permite la limpieza interna.

No es posible succionar aceite de los frenos, combustibles, líquidos inflamables ni corrosivos

The air-operated oil suction drainers are ideal for a rapid changing of motor oil to each vehicles. The recovery of the exhausted oil happen for fall, through the lateral basin adjustable for height, and also for aspiration through the probes. After depressurization have an self-regulating working without the necessity of continue connection of compressed air, for an independent and quick aspiration, using the suitable probe between the included kit of 10 probes. The units can suck till 2/3 of their capacity. The pre-chamber permit the immediately control of quantity and quality of the aspirated oil, is equipped with a device for the internal cleaning.

It is not possible to suck brake oils, fuels, inflammable and corrosive liquids

US-37713
Pistola digital dosificadora para aceite
Recalibrating oil digital nozzle

- Equipada con contador digital
  Equipped with oil digital flow meter
- Protección de caucho
  Rubber protection
- Empuñadura con articulación giratoria H1/2"
  Handle with F1/2" swivel joint
- Terminal flexible 90°
  Flexible end 90°
- Válvula anti-goteo automática
  Automatic drop valve
  (Ø 14 mm)
- Peso - Weight: 1,7 Kg



US-38713
Pistola digital dosificadora para líquido anticongelante
Digital dosing gun for antifreeze fluid

- Equipada con contador digital
  Equipped with oil digital flow meter
- Protección de caucho
  Rubber protection
- Empuñadura con articulación giratoria H1/2"
  Handle with F1/2" swivel joint
- Terminal flexible 90°
  Flexible end 90°
- Válvula anti-goteo automática
  Automatic drop valve
  (Ø 12 mm)
- Peso - Weight: 1,7 Kg



US-1143
Jeringa para cambio de líquidos en vehículos (1.5 L)
Syringe for vehicle oil change (1.5 L)

Diseño transparente para visualizar el líquido. Ideal para succionar e introducir líquidos en reparaciones de vehículos. No apto para líquido de frenos. Tapón antigoteo. Tubo de desconexión rápida.
Transparent design to visualise the fluid. Suitable for fluid suction and supply in vehicle service. Not designed for brake fluids. Features cap to avoid dripping. Quick disconnect tube



Especial para aceite de motor y lubricación
Designed for gear oil and lubrication

- Capacidad - Capacity: 1,5 L
- Peso - Weight: 0,90 Kg

US-1143/P
Jeringa para cambio de líquidos en vehículos
Syringe for vehicle oil change (200 cc)

- Capacidad - Capacity: 200cc
- Peso - Weight: 0,30 Kg

US-1194
Jeringa para combustible (1,5 L)
Fuel syringe (1,5 L)



- Capacidad - Capacity: 1,5 L
- Peso - Weight: 0,90 Kg