US-1082
Kit para instalar y retirar correas elásticas
Kit to install and remove elastic straps







Útil universal para instalar/retirar cualquier correa elástica. 2 piezas, una para instalar y otra para retirar las correas. No necesita ningún ajuste.
Universal stretch fit belt installation and removal tool set. 2 pieces, one removal tool and one installation tool. No adjustment needed.

- Peso - Weight: 0,075 Kg

US-291/NEW
Llave para rotar la polea de distribución
Key to rotate timing belt
Llave universal para hacer rotar la polea de distribución y posicionar el motor en el PMS.
Universal key to rotate the distribution pulley and position the motor in the PMS.

- Peso - Weight: 2,20 Kg



US-959
Extractor colocar poleas cigüeñal
Crankshafts pulley puller and installer
Plato con 4 ranuras y 9 machos roscados, que permiten trabajar fácilmente.
4 slot puller plate and 9 threaded adapters, allows to work easily.

- Peso - Weight: 2,82 Kg



US-181
Útil bloquear árbol de levas universal
Tool for blocking universal camshaft



Compuesto por dos piezas intercambiables nos permiten abarcar desde 90mm (mín.) hasta 160 mm (máx.).
Composed by two exchangeable pieces, allows us to embrace from a 90 mm (min.) until 160 mm (max.).

- Peso - Weight: 0,32 Kg

US-177
Extractor poleas cigüeñal
Crankshafts pulley puller
Extractor para montar y desmontar las poleas del cigüeñas, se sujeta los canales de la misma polea, permite desmontar poleas desde Ø 45–170 mm.
To mount and remove crankshaft pulley puller, it holds with ribbings of same pulley, allows remove pulley from Ø 45–70 mm.


- Peso - Weight: 1,4 Kg



US-1233
Extractor polea árbol levas
Camshaft removal wrenche

- Peso - Weight: 1,30 Kg





US-380
Útil bloquear poleas
Tool for blocking pulleys





El US-380, permite que una persona sola pueda cambiar la correa. Para poleas de distribución entre 101 y 152 mm, y que estén separadas entre 1,6 y 76 mm. Sistema patentado "Unit-fit" para una amplia gama de piñones de distintas dimensiones. El sistema patentado de bloqueo por fricción permite adoptar todas las posiciones de bloqueo posibles en función de las configuraciones de los piñones.
US-380, allows that one person only can change the pulley. For distribution between 101 and 152 mm. and separated between 1,6 and 76 mm. "Unit-fit" patented system for a wide range of different dimensions sprockets. The patented blocking-by-friction system allows to adopt all the possible blocking positions in function of the sprocket's configurations.

- Peso - Weight: 0,119 Kg

US-1230
Útil bloqueo cigüeñal
Crankshafts holding tool



Diseñado para contrarrestar la vibración del amortiguador mientras aprieta el tornillo central del cigüeñal (gasolina y diesel)
Designed to counter-hold the vibration damper while loosening crankshaft central screw. (gasoline and diesel)

- Especial para - Special for:
  Ford (Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX)
  —4 y 5 cilindros motor gasolina: 2.5
  —5 cilindros motor diesel: 2.0 / 2.4
  Volvo (C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40, V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90)
  —1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9

- Peso - Weight: 0,62 Kg