Tubería flexible conducción aire
Flexible hose air conduction

Tubería flexible Ø 8 mm interior Ø10 mm exterior, con racores de 1/4" giratorios. Máxima presión 20 Bar.
Flexible hose Ø 8 mm inner Ø 10 mm outside, with 1/4" swivel nipples. Max. pressure 20 Bar.



	US-423/05	US-423/10	US-423/15
Longitud Lenght	5 m	10 m	15 m
Peso Weight	0,280 Kg	0,450 Kg	0,600 Kg

- Manguera poliuretano
  Polyurethane hose
- Presión máxima, 8 Bar
  Max. pressure, 8 Bar



	US-422/66	US-422/86	US-422/88
Ø int-ext Ø in/out	6,5 × 10	8 × 12	8 × 12
Enchufe fijo Fixed plug	G-1/4"	G-3/8"	G-3/8"
Enchufe giratorio Rotary plug	G-1/4"	G-3/8"	G-3/8"
Longitud Lenght	6 m	6 m	8 m
Peso Weight	0,560 Kg	0,740 Kg	0,977 Kg

US-139/CE
Hinchador verificador presión aire de las ruedas
Tester inflator air pressure wheels

(Cumple normativa - Complies with "CE")

Gama de presión Pressure range	0 - 10 Bar
Ø Manómetro Ø Gauge	63 mm
Longitud tubo Hose lenght	300 mm
Presión trabajo Work pressure	1 - 6 Bar
Clase manómetro Gauge type	1,6
Peso Weight	0,910 Kg



JAR-3
Pistola de inflado
Inflated gun

- Protegido con válvula de seguridad
  Protected with safety valve
- Construido en nylon - Built in nylon
- Escala en Bar/PSI - Scale in Bar/PSI

Ø Manómetro Ø Gauge	63 mm
Longitud tubo Hose lenght	300 mm
Presión trabajo Work pressure	1 - 6 Bar
Clase manómetro Gauge type	2,5
Peso Weight	0,430 Kg



US-433
Manómetro para comprobar la presión de aire de las ruedas
Air pressure gauge wheels tester

Gama de presión Pressure range	0 - 12 Bar
Ø Manómetro Ø Gauge	63 mm
Longitud tubo Hose lenght	400 mm
Presión trabajo Work pressure	1 - 6 Bar
Peso Weight	0,220 Kg



SIL-139/90
Pistola MICHELIN
MICHELIN inflating air gauge

Gama de presión Pressure range	0 - 11 Bar
Ø Manómetro Ø Gauge	80 mm
Longitud tubo Hose lenght	1500 mm
Presión trabajo Work pressure	7 - 11 Bar
Peso Weight	0,800 Kg



US-544
Filtro lubricador conexión 1/4" gas
Oiler filter connection 1/4" gas

Especial para mantener la maquinaria neumática en perfecto estado y engrasada.
Special to keep the pneumatic machinery in good conditions and greased.

- Peso - Weight: 0,100 Kg



US-476
Boquilla de uña, verificación presión neumáticos
Nail nozzle to check tire pressure

- Peso - Weight: 0,010 Kg



US-476/M
Boquilla de uña, verificación presión neumáticos metálica
Metali nail nozzle to check tire pressure

- Peso - Weight: 0,030 Kg



US-141
Hinchador digital verificador de presión de aire de las ruedas
Digital tester inflator air pressure wheels



- **Funciones**
  Inflado/Desinflado, Manómetro de presión
- **Características**
  Cuerpo pistola plástico
  Conexión entrada 1/4"
  Presión 6,2 Bar
- **Especificaciones**
  Gama de medidas Psi-Bar, Kg/cm2-Kpa. Unidades cambiables Psi - Bar, Kg/cm2 - Kpa. Pantalla LCD. Temperatura uso -10º ~ 45ºC. Suministrado con LED-3.0V (AAA 1.5 battery x2). 360 grados de rotación del tubo y boquilla. Precisión: entre 0,14 ~ 5,5 Bar, ± 0,07 Bar / entre 5,6 ~ 11 Bar, ± 0,10 Bar.
- **Functions**
  Inflation/Deflating Gaude pressure
- **Features**
  Body plastic gun, 1/4" inlet connection 90 Psi pressure
- **Specifications**
  Measure range Ps-Bar, Kg/cm2-Kpa. Changeable unit Psi-Bar, Kg/cm2 Kpa. LCD Display. Temperature range -10º ~ 45ºC. Supply voltage LED-3.0V (AAA 1.5 battery x2). 360 degree hose rotation & clip tip. Accurancy: between 2 ~ 80 Psi,± 1.0 Psi / between 81 ~ 160 Psi, ± 1.5 Psi.